



tesakrepp® 51432

Produkt Information



Gurtungsband für schwere elektrische Bauelemente mit axialen Anschlussdrähten

Produktbeschreibung

tesakrepp® 51432 ist ein Gurtungsband mit einem besonders formstabilen, glatten Papierträger und sehr guter Klebkraft.

Anwendung

- Gurtung von schweren Bauteilen.
- Lager- und auch Sequenzergurtung, auch in Kombination mit tesakrepp® 51300 und 51316.

Produktaufbau

- Klebmasse Naturkautschuk
- Dicke 330 µm
- Trägermaterial glatter Papierträger

Eigenschaften / Leistungswerte

- Reißkraft 93 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=51432>