

tesa® Signal PREMIUM Markierklebeband



BNR 58130, 58131

Produktmerkmale

- Markierungsband zum Kennzeichnen von Hindernissen und Gefahren
- Farbgebung entsprechend der EU Empfehlung für Markierungen
- Robust und widerstandsfähig
- Besonders klebstark und reißfest
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Sehr gut mit allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
- Das Markierungsklebeband ist in gelb/schwarz oder rot/weiß erhältlich

Produktbeschreibung

Das auffällige und robuste tesa® Signal Premium Markierungsband ist besonders klebstark und eignet sich zum Kennzeichnen und Markieren von Gefahrenbereichen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------|-------------|----------------|
| • Dicke | 65 µm | • Klebmasse | Naturkautschuk |
| • Trägermaterial | PVC-Film | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| • Anwendungsbereich | Büro, Garten,
Zuhause | • Reißkraft | 60 N/cm |
| • Rückstandsfrei entfernbar | nein | • Hand tearability | nein |
| • Lösemittelfrei | nein | • Geeignete Untergründe | Glattes Holz, Putz,
Beton |
| • Reißfest | ja | • Klebekraft | Sehr hohe Klebkraft |

tesa[®] Signal PREMIUM Markierklebeband

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

