



tesa® 60028

Produkt Information



tesa® 60028 - Bedruckbares Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 60028 basiert auf einem PP-Trägermaterial, das mit einem wasserbasierten Acrylatkleber beschichtet wird. Dieses Verpackungsklebeband besitzt eine ausgezeichnete Verarbeitbarkeit bei niedrigen Temperaturen und eine hohe UV-Beständigkeit über einen langen Zeitraum.

Anwendung

- Flexodruckverfahren
- Versiegeln von Kartonschachteln
- POS/Branding Aktivitäten
- Geeignet für manuelle und automatische Abrollgeräte
- Geeignet für leichte Verpackungen (max. 15 Kg.)

Erhältlich in weiß, transparent und braun.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|------------------|------|
| • Klebmasse | wasserbasiertes Acrylat | • Trägermaterial | BOPP |
| • Dicke | 49 µm | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------|-------|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 116 % | • Reißkraft | 39 N/cm |
| • Manuelle Anwendung | ja | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,9 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® 60028

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=60028>