



tesa® 70440

Produkt Information

400µm doppelseitiges weißes Bond & Detach

Produktbeschreibung

tesa® 70440 ist ein doppelseitiges Klebeband, welches durch Dehnen rückstandsfrei entfernt werden kann.

tesa® 70440 Eigenschaften:

- Dicke: 400µm
- Sehr hohe Klebkraft
- Hervorragende Schlag- und Stoßabsorption
- Einfach und rückstandsfrei durch Dehnen des Klebebandes zu entfernen

Anwendung

- Temporäre Befestigung von Komponenten in elektronischen Geräten während des Produktionsprozesses
- Permanente Verklebung von Komponenten in elektronischen Geräten mit der Option diese zu Reparatur- oder Recyclingzwecken wieder rückstandsfrei zu entfernen

Produktaufbau

- | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------|
| • Farbe der Abdeckung | braun | • Trägermaterial | ohne |
| • Dicke | 400 µm | • Klebmasse | Spezial |
| • Farbe | weiß | • Art der Abdeckung | Trennpapier |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------|----|
| • Entfernbarkeit nach 14 Tagen (23°C) | sehr gut | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Statische Scherfestigkeit bei 23°C | sehr gut | • Lösemittelfrei | ja |
| • Statische Scherfestigkeit bei 40°C | sehr gut | | |

Klebkraft

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • auf Stahl (initial) | 22 N/cm | • auf Glas (nach 14 Tagen) | 22 N/cm |
| • auf PE (initial) | 10 N/cm | • auf PE (nach 14 Tagen) | 10 N/cm |
| • auf PC (nach 14 Tagen) | 20 N/cm | • auf Glas (initial) | 22 N/cm |
| • auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 14 N/cm | • auf Aluminium (initial) | 14 N/cm |
| • auf PC (initial) | 20 N/cm | • auf Stahl (nach 14 Tagen) | 22 N/cm |
| • auf Magnesium (initial) | 13 N/cm | • auf Magnesium (nach 14 Tagen) | 13 N/cm |



tesa® 70440

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=70440>