


# Faltschleifmop

# FSR 618



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

## Produktnutzen

Faltschleifmoprad aus gefalteten Korundgewebelamellen ermöglicht eine einfache Bearbeitung von Fugen, Nuten, Rillen - Sehr große Eintauchtiefe

## Anwendung

Metall Universal	●
Holz	○
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○

### Körnungsbereich:

		16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
Durchmesser x Bohrung in mm	Korn																												
		Vmax m/s		Zulässige U/min		Packungseinheit/Stck.		Artikelnummer																					
165 x 14	40	50 m/s		5800 1/min		10		10187																					
165 x 14	60	50 m/s		5800 1/min		10		5830																					
165 x 14	80	50 m/s		5800 1/min		10		5831																					
165 x 14	120	50 m/s		5800 1/min		10		73994																					
165 x 14	150	50 m/s		5800 1/min		10		25998																					
165 x 14	220	50 m/s		5800 1/min		10		26033																					

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

