


# Schleifmop MM 630



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

## Produktnutzen

Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Einsatz auf handgeführten Maschinen - Feines Oberflächenbild

## Anwendung

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

### Körnungsbereich:

Durchmesser x Breite x Schaft in mm		Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer																				
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
180 x 25 x 6		80	40 m/s	4200 1/min	2	262630																				
180 x 25 x 6		120	40 m/s	4200 1/min	2	262631																				
180 x 25 x 6		180	40 m/s	4200 1/min	2	262632																				
180 x 50 x 6		80	40 m/s	4200 1/min	2	262634																				
180 x 50 x 6		120	40 m/s	4200 1/min	2	262635																				
180 x 50 x 6		180	40 m/s	4200 1/min	2	262636																				

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

