

Schleifmopteller

SMT 645 SUPRA



Eigenschaften

Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gerade
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■■

Produktnutzen

Hohe Kantenstabilität - Sehr gute Abtragsleistung auch auf leistungsschwachen Winkelschleifern - Hohe Standzeit durch doppelt gelegte Schleiflamellen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	230	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Werkstoffe

Edelstahl	●
Stahl	●

Einsatzbereich

- ▶ Metallbau
- ▶ Schlosserei
- ▶ Stahlbau