


Schleifgewebe, wasserfest

CS 416 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

Produktnutzen

Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Erreicht auch bei der Bearbeitung von sich leicht zusetzenden Werkstoffen eine hohe Standzeit

Werkstoffe

Edelstahl	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	●

Einsatzbereich

- ▶ Geländerbau
- ▶ Mauer- und Fassadenbau
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Gießereien

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
75 x 2000	36	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	204858
75 x 2000	40	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	205377
75 x 2000	60	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	207651
75 x 2000	80	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	220805
150 x 2000	36	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	231336
150 x 2000	40	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	205474

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
150 x 2000	60	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	204213
150 x 2000	80	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	205130

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

