



tesa® 60462 Duct Tape



Produkt Information

Strapazierfähiges Duct Tape – 30 % Recyclinganteil

Produktbeschreibung

Das strapazierfähige tesa® 60462 Duct Tape ist der perfekte Allrounder für Ihre schwierigsten Aufgaben. Hergestellt aus recyceltem Material und unserer bewährten lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukklebmasse ist dieses Klebeband nicht nur stärker, sondern auch nachhaltiger als je zuvor. Mit seiner überragenden Qualität ist das strapazierfähige tesa® 60462 Duct Tape eine zuverlässige und langlebige Wahl für alle Ihre Anforderungen.

Produktmerkmale

- Klebt sofort mit ausgezeichneter Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, auch auf rauen Oberflächen
- Lässt sich mühelos abwickeln und leicht mit der Hand abreißen
- Wasserabweisend und extrem haltbar

Anwendung

Das Produkt wird hauptsächlich in der Bauindustrie für eine Vielzahl von strapaziösen Anwendungen eingesetzt, wie z. B.:

- Versiegeln und Halten von Schutzschichten, von Kunststofffolien bis hin zu Grobspanplatten
- Befestigen und Bündeln von Kabeln, Rohren und anderen losen Gegenständen
- Markieren und Abdecken – auch auf rauen Oberflächen wie Ziegel und Beton
- Auch zum Schutz von Oberflächen beim Streichen und Schleifen geeignet

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--------|
| • Trägermaterial | PE-beschichtetes Gewebe | • Total recycled content excl. Liners | 30 % |
| • Post-consumer recycled content of backing | 67 % | • Dicke | 215 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Dicke des Klebebandes | 215 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|
| • Reißdehnung | 16 % | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | gut |
| • Reißkraft | 40 N/cm | • Handreißbarkeit | gut |
| • Abriebfestigkeit | sehr gut | • Mesh | 27 threads/inch ² |
| • Anfassklebkraft | sehr gut | • niedrigste Anwendungstemperatur | 5 °C |
| • Arbeitstemperatur bis zu | 60 °C | • Wasserbeständig | sehr gut |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462 Duct Tape

Produkt Information

Klebkraft

- Haftung auf der Unterlage 5 N/cm
- auf Stahl 8 N/cm

Zertifikate

Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60462>