



tesa[®] PRO 74613 Duct Tape

Produkt Information

tesa Duct Tape PRO - Reparaturband - langanhaltende Klebkraft für Innen- und Außenanwendungen - selbstklebend

Produktbeschreibung

Mit dem neuen tesa PRO Duct Tape 74613 stellen Sie Ihre Kunden dauerhaft zufrieden. Mit seiner zuverlässigen Klebkraft und Anpassungsfähigkeit wird Ihre Reparatur schnell, sauber und dauerhaft erledigt sein. Egal, ob Sie kurz ein Kabel fixieren oder eine Schutzfolie befestigen müssen, unser Duct Tape PRO ist für alle Oberflächen geeignet und wasserabweisend. Das universelle Duct Tape basiert auf Synthese-Kautschuk mit einem PET-Gewebe. Erhältlich in schwarz, grau und in zwei verschiedenen Abmessungen. Die perfekte Ergänzung für Ihren Werkzeugkasten, leicht einzureißen und stets einsatzbereit!

Produktmerkmale

- Der zuverlässige Helfer für alle Reparaturen und Fixierungen: Das tesa PRO Duct Tape ist bereit für jede Anwendung, egal ob drinnen oder draußen.
- Das tesa PRO Duct Tape ist wasserabweisend und funktioniert auch auf rauen Oberflächen. Dieses Band erfüllt die Bedürfnisse von jedem Handwerker: Leicht einzureißen und mit langem Halt.
- Das tesa PRO Duct Tape lässt sich leicht abwickeln und passt sich flexibel jedem Untergrund an, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
- Dieses universell einsetzbare Klebeband mit seiner starken Klebkraft ist ideal für temporäre und dauerhafte Anwendungen beim Reparieren, Markieren, Befestigen, Abdichten und Verpacken.
- Lieferumfang 1 tesa Duct Tape PRO, Farbe grau oder schwarz; verfügbare Abmessungen: 50m x 50mm; Material: Synthese-Kautschuk mit PET-Gewebeträger

Anwendung

This Duct Tape works best on clean, smooth surfaces. Apply the tape and press firmly onto the surface.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PE-Film mit PET-Filament | • Dicke | 175 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Produktsortiment

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Verfügbare Farben | grau, schwarz |
|---------------------|---------------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=74613>



tesa[®] PRO 74613 Duct Tape

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	14 %	• Handreißbarkeit	gut
• Reißkraft	40 N/cm	• Kerndurchmesser	3
• Abriebfestigkeit	gut	• Klebekraft	Hohe Klebkraft
• Abrollkraft N/cm	3,5 N/cm	• Leicht abrollbar	mittel
• Alterungsbeständigkeit (UV)	mittel	• Lösemittelfrei	ja
• Anfassklebkraft	sehr gut	• Manuelle Anwendung	ja
• Automatische Anwendung	ja	• Mesh	27 count per square inch
• Beschriftbar	nein	• Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
• Beschriftbarkeit	nein	• Reißfest	ja
• Chemikalienbeständigkeit	mittel	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Dehnbarkeit	14 %	• Salzwasserbeständigkeit	mittel
• Einfach zu entfernen	nein	• Temperaturbeständigkeit	mittel
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	mittel	• Transparenz	nein
• Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Metall	• Wasserbeständig	niedrig
		• Wasserfest	ja
• Gerade Abrisskante	gut		

Klebkraft

• auf rauen Untergründen	5,5 N/cm	• auf Stahl	7 N/cm
--------------------------	----------	-------------	--------

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=74613>