



tesa® 6500

Produkt Information



Manueller geräuscharmer Packband-Abroller

Produktbeschreibung

Der tesa® 6500 LowNoise ist ein hochwertiger industrieller handgeführter Packband-Abroller für geräuscharme und leicht abrollbare Packbänder. Er wurde speziell zur Reduzierung von Abrollgeräuschen entwickelt und sorgt für eine ruhigere Arbeitsumgebung. Mit Merkmalen wie einem ergonomischen Softgriff, einer einstellbaren Spannschraube und einer einziehbaren Klinge mit Druckklappe gewährleistet er ein einfaches, effizientes und sicheres Verschließen von Kartons.

Produktmerkmale

- Die geräuschreduzierende Technologie minimiert das Abrollgeräusch und ist somit ideal für sensible Arbeitsumgebungen
- Ergonomischer Softgriff für sicheren und komfortablen Halt
- Einziehbare Klinge sorgt für sicheres Schneiden und verringert die Verletzungsgefahr
- Einstellbare Spannungskontrolle für präzises Abrollen des Klebebands

Anwendung

- Perfekt für industrielle und gewerbliche Verpackungsanwendungen, bei denen eine geräuscharme Umgebung erforderlich ist.
- Optimiert für die Verwendung mit dem recycelten PET-Packband tesa® 60418.
- Geeignet für Kartonverschlusssaufgaben in der Logistik, im Versand und in der Verpackungsindustrie.

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------|-------|
| • Kontrolle der Spannkraft | yes | • Rollenbreite max. | 50 mm |
| • Material | Metall | • Wellenschliffmesser | ja |
| • Max. Kerndurchmesser | 3 | | |

Weitere Informationen

- Bedienungsanleitung: Um die geräuscharme Funktion zu nutzen, setzen Sie die Klebebandrolle ein, wickeln Sie das Klebeband mit der Rückseite voran um den Geräuschreduzierungshebel und führen Sie es dann zur schwarzen Auftragsrolle.
- Entwickelt für leicht abrollbare Klebebänder. Wenn Sie den Abroller für geräuscharme Klebebänder mit höherer Abrollkraft verwenden möchten, verwenden Sie den Geräuschreduzierungshebel nicht und führen Sie das Klebeband direkt zur Auftragsrolle. Nicht geeignet für Bänder mit sehr hoher Abrollkraft.
- Maximaler Außendurchmesser der Rolle: 125 mm



tesa[®] 6500

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=06500>