



## Technisches Datenblatt

3M™ Scotch® Clean Removal Holding Tape  
8888

### Produktbeschreibung

3M™ Scotch® Clean Removal Holding Tape 8888 ist ein zugfestes, polymerbeschichtetes Klebeband mit einem druckempfindlichen synthetischen Kautschukklebstoff (PSA). Es eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen und Verpackungslösungen, die eine rückstandsfreie Entfernung erfordern. Typische Anwendungsbereiche sind das Spleißen, Bündeln, der Oberflächenschutz und die temporäre Fixierung von Materialien während Lagerung und Transport. Die zugfeste Trägerschicht bietet zudem eine gute Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.

### Hinweis zur technischen Information

Die folgenden technischen Informationen und Daten sollten nur als repräsentativ oder typisch angesehen werden und nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

### Typische physikalische Eigenschaften

| Attributbezeichnung  | Testmethode | Wert                                     |
|----------------------|-------------|------------------------------------------|
| Klebstofftyp         |             | Druckempfindliches<br>Kunstkautschukharz |
| Träger               |             | Monoaxial Oriented Polymer               |
| Hintergrundfarbe     |             | Blue, Ivory                              |
| Gesamtklebebanddicke | ASTM D3652  | 0.07 mm                                  |

### Typische Leistungsmerkmale

| Attributbezeichnung     | Testmethode | Verweilzeit | Temperatur | Substrat  | Wert                    |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|
| 180°<br>Schälwiderstand | ASTM D3330  | 72 h        | 23 °C      | Edelstahl | 53 N/100mm <sup>1</sup> |
| Bruchdehnung            | ASTM D3759  |             |            |           | 78 %                    |
| Zugfestigkeit           | ASTM D3759  |             |            |           | 876 N/100mm             |

<sup>1</sup> 300 mm/min (12 Zoll/min)

## **Industriestandards / Branchenspezifische Spezifikationen**

### **FDA-Erklärung**

Dieses Produkt eignet sich möglicherweise für Anwendungen mit indirektem Lebensmittelkontakt. Weitere Informationen zur FDA-Konformität entnehmen Sie bitte dem entsprechenden regulatorischen Datenblatt.

### **Lagerung und Haltbarkeit**

Lagern Sie das Produkt unter normalen Bedingungen bei 15 °C bis 27 °C und 40 bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit in der Originalverpackung und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Für optimale Ergebnisse sollte das Produkt innerhalb von 18 Monaten nach Herstellungsdatum verbraucht werden.

### **Information**

Wichtige Informationen: Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Tests oder Erfahrungen, die 3M für zuverlässig hält. Allerdings können viele Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von 3M liegen, die Verwendung und Leistung eines 3M Produkts in einer bestimmten Anwendung beeinflussen, einschließlich der Bedingungen, unter denen das Produkt verwendet wird, sowie der Zeit und der Umgebungsbedingungen, unter denen das Produkt voraussichtlich eingesetzt wird. Da diese Faktoren ausschließlich in der Kenntnis und Kontrolle des Anwenders liegen, ist es unerlässlich, dass der Anwender das 3M-Produkt bewertet, um festzustellen, ob es für einen bestimmten Zweck und für die Methode oder Anwendung des Anwenders geeignet ist. Alle Haftungsfragen im Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die Verkaufsbedingungen geregelt und unterliegen, soweit anwendbar, dem geltenden Recht. Die angegebenen Werte wurden durch Standardtestmethoden ermittelt und sind Durchschnittswerte, die nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden dürfen.

Unsere Empfehlungen zur Verwendung unserer Produkte beruhen auf Tests, die wir für zuverlässig halten. Wir bitten Sie jedoch, Ihre eigenen Tests durchzuführen, um die Eignung für Ihre Anwendungen zu ermitteln. 3M kann keine Verantwortung oder Haftung für Verluste oder Schäden übernehmen, die durch unsere Empfehlungen entstehen.

### **ISO Zertifizierung**

#### **ISO-Erklärung**

Dieses Produkt wurde unter einem 3M-Qualitätssystem hergestellt, das nach ISO 9001-Standards registriert ist.

3M Deutschland GmbH  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss / Deutschland

Scotch is a registered trademark of 3M.  
© 3M 2026 (2/26)