


WARUM UMSTEIGEN? ZUVERLÄSSIGKEIT BEGINNT HIER



MECHANISCHE SICHERUNG

Hinterlässt Luftspalte zwischen den Gewindegängen

- ⊗ Nur 15% Metall-Metall-Kontakt
- ⊗ Lockern sich durch Vibrationen und thermische Ausdehnung
- ⊗ Nur 15% Metall-Metall-Kontakt
- ⊗ Anfällig für Korrosion & Festfressen
- ⊗ Verschiedene Formen/Größen → hoher Lagerbestand
- ⊗ Teuer und zeitaufwendig
- ⊗ Risiko ungeplanter Anlagenstillstände



LOCTITE®

SCHRAUBENSICHERUNG

100% Spaltfüllung, keine Luft zwischen den Gewindegängen

- ✓ **Sichert innerhalb der Gewindegänge**
- ✓ 100% Spaltfüllung → Kein Lösen
- ✓ Beste Klemmkrafterhaltung im Vgl. zu anderen Sicherungen
- ✓ Dichtet Gewinde gegen Korrosion
- ✓ Ein Produkt für alle Größen
- ✓ Geringere Kosten, schnellere Anwendung
- ✓ Verhindert ungeplante Anlagenstillstände

BEWIESENE PERFORMANCE

100%

Spaltfüllung

70+

Jahre weltweit bewährt

JUNKER-VIBRATIONSTEST — Klemmkraft bleibt nach 1.000 Lastzyklen erhalten.

