

Dräger X-am 2600
Mehrgasmessgerät

Das Mehrgasmessgerät X-am 2600 misst brennbare Gase, Sauerstoff, Kohlenstoffmonoxid und Schwefelwasserstoff. Mit der Software Dräger Gas Detection Connect bietet es eine Live-Datenübertragung und eine leistungsstarke Flotten-Verwaltung. Das Gerät wurde für die persönliche Überwachung im Diffusionsbetrieb optimiert und bietet höchste Sicherheit bei geringen Betriebskosten. Die Nutzungszeit des Gerätes ist initial 5 Jahre, mit der Option diese mit einer Lizenz beliebig oft zu verlängern.

Dräger

Technik für das Leben

Dräger X-am 2600

Grün leuchtendes D-Light (optional) signalisiert: getestet und einsatzbereit

CatEx SR (Shock resistant): Messung von brennbaren Gasen, sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastung

Labelbereich für optionale Farbmarkierung

Gut lesbares und sprachfreies Display mit den wichtigsten Infos im Überblick

Dräger Gas Detection Connect Unterstützung: Flottenmanagement mit Dräger X-dock und Datenübertragung mit Bluetooth®



Robuster Clip mit D-Ring auf der Rückseite zur sicheren Befestigung

Intuitiver optischer Alarm: Rot für Gasalarm, Gelb für Gerätefehler

DrägerSensoren: XXS Format (elektrochemische Sensoren): schnell, langlebig und verlässlich

Robuste Bauweise: IP 68 Schutz (Wasser- und Staubschutz), Falltest > 2 m

Nutzungszeit initial 5 Jahre, mit der Option diese per Lizenz beliebig oft zu verlängern.

Große Tasten, die auch mit Handschuhen bedient werden können

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth® SIG, Inc.

Produktvorteile

Leistungsstarke Datenanalyse in der Cloud

Sicherheit und Effizienz dank Vernetzung: Übertragen Sie Ihre erfassten Live-Daten direkt und bequem per Bluetooth® an ein Smartphone oder das Dräger ConHub (Gateway) und von dort in das Backend der Software Gas Detection Connect. Oder übertragen Sie die Daten direkt dorthin mit der Teststation X-dock. So haben Sie jederzeit und von überall sicheren Zugriff auf Ihre Daten und deren Analyse – einfach per Internet-Browser.

Komfortables Flottenmanagement

Mit dem X-am 2600 verwalten Sie Ihre Geräteflotte im täglichen Einsatz komfortabel und effizient. Sparen Sie Betriebskosten und Zeit durch schnelle Tests mit geringem Gasverbrauch in der automatischen Teststation X-dock oder der rein mechanischen Bumptest-Station. Weitere Vorteile: leistungsstarke Geräteverwaltung per smarter Softwarelösung, komfortable Firmware-Updates in X-dock und Nutzung der Möglichkeit die Einstellungen der Gerät über Dräger Gas Detection Connect aus der Ferne zu verwalten. Wenige, leicht zu tauschende Ersatzteile – einschließlich der Energieversorgung – und langlebige Sensoren sorgen dafür, dass Ihre Geräte einsatzbereit bleiben. Bereits vorhandenes, relevantes Zubehör der X-am 2800/5800-Serie kann mit dem Gerät verwendet werden. Die Geräte-Nutzungszeit beträgt initial 5 Jahre, diese kann aber durch den Erwerb von Lizenzen zur Laufzeitverlängerung fortlaufend um jeweils 2 Jahre verlängert werden.

Maßgeschneiderte Gas-Überwachung

Klein und leicht: Das X-am 2600 ist angenehm zu tragen und dank seiner großen Tasten auch mit Handschuhen einfach zu nutzen. Das Display zeigt wichtige Informationen wie Gasmesswerte, Alarme und Uhrzeit übersichtlich an. Das grüne D-Light zeigt die Einsatzbereitschaft des Gerätes an. All das, sowie die sprachfreie Benutzerführung, machen die Nutzung und Einarbeitung angenehm einfach. Die Sauerstoff- Anzeige hat vier Alarmschwellen – echte Vor- und Hauptalarme für fallende und steigende Konzentrationen. Die Zulassung für die Nutzung in Ex-Zone 0 ist genauso selbstverständlich wie die Prüfung gemäß Schutzklasse IP68. Das Gerät ist als Gerät zur Persönlichen Überwachung im Diffusionsbetrieb konzipiert. Die Nutzung der X-am Pumpe von Dräger ist mit dem Gerät nicht möglich.

Sensoren: Langlebig und leistungsstark

Der neu entwickelte Ex-Sensor vereint einige Vorteile: sekundenschnelle Justierbereitschaft und extreme Robustheit gegen Stöße. Der Ex-Sensor ist resistent gegen Vergiftungen durch Silikon und andere Schadstoffe. Dräger entwickelt und produziert die Sensoren selbst, einschließlich der leistungsstarken und langlebigen elektrochemischen Sensoren im XXS-Format. Ihr Vorteil: Sensoren und Gerät sind perfekt aufeinander abgestimmt und sparen so Kosten durch seltenen Austausch der Sensoren.

Fokus auf Nachhaltigkeit


Bei der Konzeption des Gerätes wurde hoher Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Die langlebigen Dräger Sensoren sowie die aufladbare und einfach mit einer Schraube tauschbare Energie-Versorgung ermöglichen eine lange Nutzungsdauer des Gerätes. Fast alle Ersatzteile können von ausgebildeten Anwendern getauscht werden, alle restlichen Teile können vom Dräger Service repariert werden. Bereits vorhandenes Zubehör der Vorgänger-Serie kann weiterverwendet werden. Durch den Erwerb von Lizenzen zur Verlängerung der Nutzungszeit kann das Gerät über den Zeitraum von 5 Jahren hinaus betrieben werden. Alte Geräte nimmt Dräger zurück und sorgt für ein fachgerechtes Recycling.

	Dräger X-am 2600	Dräger X-am 2800	Dräger X-am 5800
Portfolio Einordnung	Dies ist ein zeitbegrenztes 4-Gasmessgerät zur persönlichen Überwachung. Das Gerät unterstützt Dräger Gas Detection Connect. Die Lebenszeit beträgt 5 Jahre, kann aber verlängert werden.	Dies ist das 1–4-Gasmessgerät zur persönlichen Überwachung. Das Gerät unterstützt Dräger Gas Detection Connect. (Mit einer externen Pumpe kann es auch zum Freimessen eingesetzt werden.)	Dies ist das 1–6-Gasmessgerät zur persönlichen Überwachung. Das Gerät unterstützt Dräger Gas Detection Connect. Mit einer externen Pumpe kann es auch zum Freimessen und mit Dräger X-zone kann es zur Bereichsüberwachung eingesetzt werden.
Anzahl Messkanäle	4	1 bis 4	1 bis 6
Bluetooth®	ja*	ja*	ja*
System Komponenten			
X-dock	ja	ja	ja
Bumptest Station	ja	ja	ja
Gas Detection Connect	ja	ja	ja
CC Vision / Gas Vision	ja	ja	ja
X-zone 5500/5800	nein	nein	ja
X-am Pumpe	nein	ja	ja
Sensoren			
Sensor Steckplätze	1 x CatEx / 3 x XXS Sensoren	1 x CatEx / 3 x XXS Sensoren	1 x CatEx / XD-IR / PID neo / 3 x XXS (1 x Dual XXS)
CatEx Sensor (CatEx SR)	ja	ja	ja
IR Sensor (XD-IR)	nein	nein	ja
PID neo	nein	nein	ja
XXS Standard-Sensoren (O_2, CO LC, H_2S LC, SO_2, NO_2)	ja (O_2, CO LC, H_2S LC)	ja	ja
XXS Sensoren: Spezialgase	nein	nein	ja
CatEx – Automatische Messbereichsumschaltung	nein	nein (aber für Messgas Methan kann ein Umschalten in den Wärmleitungsmodus aktiviert werden, so dass kein Sperralarm auftritt)	ja (optional, Messgas: Methan)
„Toxic twin"-Funktion	nein	nein	ja
Bodyguard Funktion: Bewegungslos-Überwachung / Manueller Alarm für Notfallsituationen	nein	ja	ja
IR LEL Sensor + XXS H_2 HC: Signalverrechnung	nein	nein	ja
Logistik			
Baukasten (Kunden-/Länderspezifische Einstellungen)	nein	ja	ja
Festsachnummern	ja	ja	nein
Varianten-Nummern (Kunden-/ Länderspezifische Sachnummern)	nein	ja	ja
Basis-Gerät, ohne Sensoren und ohne Energieversorgung	nein	ja	ja
Gewährleistung	1 Jahr	3 Jahre	3 Jahre
Nutzungszeit	5 Jahre, Option zum Verlängern	unbegrenzt	unbegrenzt

* Bitte kontaktieren Sie Dräger zur Verfügbarkeit in Ihrem Land.

x-am-2600-5800-tabelle-de-master

Systemkomponenten



D-40484-2021

Gas Detection Connect

Dräger Gas Detection Connect führt Sie in die Zukunft der digital gestützten Arbeitssicherheit. Das System verbindet einzelne Dräger Produkte über eine intelligente Softwarelösung. Es ermöglicht einen orts- und zeitunabhängigen Zugriff, damit Sie Ihre Geräte optimal kontrollieren und warten können und jederzeit über Position und Status Ihrer Gaswarngeräte und Mitarbeiter informiert sind. So schützen Sie Ihre Arbeitskräfte und die Anlage und steigern gleichzeitig die Effizienz Ihrer Anlage.



D-47907-2012

Dräger X-dock 5300/6300/6600

Die Dräger X-dock-Serie gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre tragbaren Dräger Gasmessgeräte. Automatische Begasungstests und Kalibrierungen bei verringertem Prüfgasverbrauch und kurzer Testdauer sparen Zeit und Geld. Dank umfangreicher Dokumentationen und Auswertungen behalten Sie den Überblick.



D-25000-2020

Dräger Bump-Test-Station

Einfache Durchführung von Funktionstests vor Ort.



D-0494-2018

Prüfgase und Zubehör

Alles ganz nach Vorschrift: Für den sicheren Betrieb der Geräte müssen Richtlinien und gesetzliche Vorschriften eingehalten werden. Daher sind regelmäßige Kalibrierungen und Funktionstests erforderlich. Verschiedene Systeme sind Ihnen dabei behilflich.

Systemkomponenten



D-35438-2015-D-35437-2015

Dräger CC-Vision & Dräger Gas-Vision

PC-Software zum Einrichten der Parameter, Testen und Einstellen sowie Auslesen des Dataloggers



D-12779-2023

Dräger ConHub

Automatisierte Bereichsüberwachung für hohe Sicherheit bei geringem Aufwand: Das Ex-geschützte Gateway Dräger ConHub verbindet Ihre Dräger Gaswarngeräte an jedem Ort automatisch mit unserer Live-Monitoring-Lösung Dräger Gas Detection Connect. So erhalten Sie tiefere Einblicke in gefährdete Bereiche und sorgen gleichzeitig für eine effizientere Nutzung Ihrer Flotte und eine höhere Sicherheit Ihrer Anlage.

Zubehör



D-6402-2021

Ladetechnik-Set

Dienstleistungen und Services



D-2331-2016

Produktservice

Unsere Produktservice-Abteilung unterstützt Sie mit einer Reihe von Servicepaketen, sowohl in unseren Shops als auch in Ihrer Einrichtung vor Ort. Pflege, Wartung und Instandhaltung sind ein entscheidender Sicherheitsfaktor. Auch aus wirtschaftlicher Sicht sind sorgfältige Wartung und Pflege unerlässlich. Durch vorbeugende Prüfungen, Wartungen und Originalteile bleibt Ihre Investition länger erhalten.



D-2335-2016

Training

Seit über 40 Jahren vermittelt die Dräger Academy fundiertes und praxisorientiertes Wissen. Mit mehr als 110 autorisierten Trainern und über 600 thematisch verschiedenen Angeboten realisieren wir mehr als 2.400 Trainings pro Jahr. Wir rüsten Ihre Mitarbeiter mit Wissen für die Wirklichkeit und sorgen dafür, dass das Gelernte zuverlässig abgerufen und angewendet werden kann – in Alltags- und vor allem in Stresssituationen. Gerne entwickeln wir auch Ihr ganz individuelles Trainingsprogramm.



D-2330-2016

Leih-Service

Ob Sie einen vorübergehenden Ausrüstungsmangel überbrücken möchten oder Spezialgeräte für besondere Einsatzzwecke benötigen: Wenn Sie einen temporär erhöhten Bedarf decken müssen, ist der DrägerRental Service mit über 65.000 Mietgeräten eine lohnende Alternative zum Kauf. Der Dräger Rental Service ist schnell, unkompliziert – und bietet eine Vielzahl an Zusatzservices auf Anfrage.

Verwandte Produkte



D-3411-2022

Dräger X-am 2800

Das Mehrgasmessgerät X-am 2800 misst bis zu vier Gase und ist mit einem besonders stoßfesten CatEx-Sensor ausgestattet. Mit der Software Dräger Gas Detection Connect bietet es eine Live-Datenübertragung und eine leistungsstarke Flotten-Verwaltung. Das Messgerät wurde für die persönliche Überwachung optimiert und bietet höchste Sicherheit bei geringen Betriebskosten.



D-9538-2022

Dräger X-am 5800

Das Mehrgasmessgerät X-am 5800 misst bis zu sechs Gase, ist wahlweise mit einem stoßfesten CatEx-Sensor, IR Sensor oder einem PID-Sensor ausgestattet und bringt eine Bluetooth-Schnittstelle zur Datenübertragung mit. In Kombination mit dem smarten Datengateway ConHub und der Cloud-Software Gas Detection Connect können Sie Gasalarme live übertragen, einen Notruf absetzen oder einen Bewegungslosalarm weiterleiten. Das X-am 5800 unterstützt vielfältige Messaufgaben und Ihre Vision Zero.

Technische Daten

Abmessungen (H × B × T)	130 x 48 x 44 mm
Gewicht	typisch 250 g
Gehäuse	Robustes 2-Komponenten Gehäuse
Dipslay	Matrix-Display mit hoher Auflösung

Umweltbedingungen

Temperatur	-20 bis +50 °C (Messfunktion und Lagerung)
	-40 °C bis +50 °C (Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen)
Druck	700 bis 1300 hPa (Messfunktion) 800 bis 1100 hPa (Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 95 % r.F.
	5 bis 95 % r.F. kurzzeitig
Schutzklasse	IP 68

Alarme

Optisch	3 LED "rot" (Gasalarme) 3 LED "gelb" (Gerätealarme)
Akustisch	Multiton > 90 dB bei 30 cm
Vibration	

Weitere technische Angaben

Energieversorgung	NiMH-Akku, tauschbar durch Anwender, wieder aufladbar
Bluetooth®	Bluetooth® 5.0
Betriebszeiten	typisch 12 h (Bluetooth® aktiv)
Ladezeiten	< 4 h
Messbereitschaft	< 60 s nach dem Einschalten
Datenspeicher	Anwendung eines optimierten Daten-Kompressionsverfahren mit hoher Genauigkeit und großem Speichervermögen (Typischerweise Daten-Kompression >90 % gegenüber dem traditionellem Datenlogger-Konzept mit einstellbarem Interval)

Technische Daten

Zulassungen	
Kennzeichnung Explosionsschutz:	
ATEX	I M1 Ex da ia I Ma
	II 1G Ex da ia IIC T4 Ga (einsetzbar in Ex-Zone 0)
IECEx	Ex da ia I Ma
	Ex da ia IIC T4 Ga (einsetzbar in Ex-Zone 0)
cCSAus (USA und Kanada)	CSA approval cCSAus Class I, Zone 0, AEx da ia IIC T4/T3 Ga Class I, Groups A, B, C, D Class II, Division 1, Groups E, F, G
EAC	Kontaktieren Sie Dräger zur Verfügbarkeit
CE (Europa)	CE konform
Inmetro	ja, gemäß IECEx Zulassung
ANZEx	ja, gemäß IECEx Zulassung
Direktiven	2014/34/EU (ATEX) 2011/65/EU (RoHS)

Herstellergarantie
1 Jahre für das Gerät (Elektronik und Gehäuse)
3 Jahre für die Sensoren (CatEx SR sowie Sensoren für: O_2, CO und H_2S)
1 Jahr für die Energieversorgung (Akkumulator)

Bestellinformationen

Dräger X-am 2600

Feste Sachnummer	Bestell-Nr.
Dräger X-am 2600: CH_4, O_2, CO, H_2S (Einstellungen: Werkeinstellung mit Standard-Alarmschwellen, Einheit CatEx: "%LEL" (Die Einheit kann nachträglich mit der PC-Software CC-Vision auch auf "%UEG" oder "%LIE" geändert werden.), mit Energieversorgung (Akku), ohne Ladegerät, CatEx: Messgas: Methan, weitere Messgase sind mit Hilfe der PC-Software CC Vision nachträglich einstellbar, Sauerstoff 0 – 30 Vol.-% Messbereich (Zum Laden wird zusätzlich z.B. das Ladeset Basic benötigt, Sachnummer: 83 20 333)	3735430
Lizenz zur Verlängerung der Nutzungszeit (2 Jahre), Die Verlängerung der Lebenszeit erfolgt mit Hilfe der PC-Software CC Vision.	3736525

Alarmschwellen:

Methan (CH_4)	20 %LEL und 40 %LEL
Sauerstoff (O_2)	fallend: 19 Vol.-%, 19,5 Vol.-%, steigend: 22,5 Vol.-%, 23 Vol.-%
Kohlenstoffmonoxid (CO)	30 ppm und 60 ppm
Schwefelwasserstoff (H_2S)	5 ppm und 10 ppm
(Die Alarmschwellen und weitere Firmware-Einstellungen können nachträglich mit der PC-Software CC-Vision verändert werden.)	

Kalibrier- und Hersteller-Zertifikat werden von Dräger digital bereitgestellt	
Kurzanleitung (sprachfrei) und Sicherheitshinweise (in ausgewählten Sprachen) beiliegend.	Alle Dokumente der Technischen Dokumentation sind als Download auf www.draeger.com/ifu im Internet verfügbar.
Bedienungsanleitung: de, en , fr, es, pt, it, nl, ru, zh, ja	Sachnummer: 9300307
Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen erhältlich: da, fi, no, sv, pl, hr, sl, sk, cs, bt, ro, hu, el, tr, ko, et, lv, lt, vn, kk	Sachnummer: 9300428
Technisches Handbuch in folgenden Sprachen erhältlich: de, en, fr, es, ru	Sachnummer: 9300310

Bluetooth® - Kommunikations-Protokoll für Einbindung in Dritt-Systeme (GATT-Lizenz)	
Bluetooth®-Kommunikations-Protokoll (GATT-Lizenz) für nachträgliche Aktivierung	
Dräger X-am Open GATT Lizenz (Menge der Lizenzen wählbar)	3723353

DrägerSensoren	Messgase	Messbereich	Auflösung	Erwartete Lebensdauer	
CatEx SR (Shock	Methan	0 – 100 % UEG	1 % UEG	> 4 Jahre	6851900
	Methan (mit nachträglich eingestellter Einheit Vol.-%)	0 – 5 Vol.-% CH_4	0,1 Vol.-%		
XXS O_2 PR (4 Alarmschwellen)	Sauerstoff	0 – 30 Vol.-%	0,1 Vol.-%	> 5 Jahre	6800530
XXS CO LC	Kohlenmonoxid	0 – 2.000 ppm	1 ppm	> 5 Jahre	6813210
XXS H_2S LC	Schwefel-wasserstoff	0 – 200 ppm	0,1 ppm	> 5 Jahre	6811525
Alle Sensoren: Ansprechzeit t90: < 15 s (CatEx SR: Angabe für Messgas Methan)					

Bestellinformationen

Stromversorgungseinheiten/Ladegeräte

Ladeset Basic bestehend aus einem Lademodul und einem Steckernetzteil (weltweit, für 1 Gerät)	8320333
NiMH-Versorgungseinheit T4 (2.0) (Inhalt im Lieferumfang enthalten in Sachnummer 3735430)	3703887
Ladeadapter (zum Laden eines wiederaufladbaren Akkus ohne X-am Gerät)	8326101
Lademodul	8318639
Steckernetzteil (weltweit) zum Laden von 1 Gerät	8316997
Steckernetzteil (weltweit) für bis zu 5 Lademodule	8316994
Netzteil-Adapter (nur für 83 21 849 und 83 21 850 notwendig)	8325736
Netzteil 100-240 VAC; 1.33 A für bis zu 5 Lademodule (Netzteil-Adapter 83 25 736 zusätzlich erforderlich)	8321849
Netzteil 100-240 VAC; 6.25 A für bis zu 20 Lademodule (Netzteil-Adapter 83 25 736 zusätzlich erforderlich)	8321850
Kfz-Anschlussleitung 12 V / 24 V für Lademodul (gerader Stecker)	4530057
Kfz-Anschlussleitung 230 V für Lademodul (gerade Stecker, zur Nutzung an 230 V Steckdosen mit der Kfz-Einbauhalterung in Fahrzeugen)	8315675
Kfz-Einbauhalterung für ein Dräger X-am 1/2/5x00 Lademodul (Grundplatte und Gurt) (erfordert zusätzlich Sachnummer 4530057 oder 8315675.)	8318779
Ersatzgurt für Kfz-Einbauhalterung	8318788

Kalibrierzubehör

Weitere Varianten und Zubehör Dräger X-dock	Bitte kontaktieren Sie Dräger
Kalibrieradapter für Dräger X-am 1/2/5x00	8318752
Automatische Teststation Dräger X-dock 5300 (mit Master) 1/2/5x00	8321880
Dräger X-dock Modul X-am 125	8321890
Dräger X-dock Modul X-am 125+ (mit Ladefunktion)	8321891
Dräger Bump Test Station für Dräger X-am 1/2/5x00 (ohne Gaszylinder)	8319131
Dräger Bump Test Station für Dräger X-am 1/2/5x00 inkl. Gaszylinder 58 L (Gas und Konzentration auswählbar)	8319130
Prüfgas: CH_4 2,5 Vol.-%, O_2 18 Vol.-%, CO 50 ppm, H_2S 15 ppm	6811130
Prüfgas: Weitere Typen	Bitte kontaktieren Sie Dräger
Weiteres Zubehör (Schläuche, Ventile, etc)	Bitte kontaktieren Sie Dräger

Zubehör für die Messwert-Erfassung und Konfiguration

Dräger CC-Vision Software zur Konfiguration des Gerätes, beispielsweise Justieren über einen PC oder Verstellen von Alarmschwellen und Alarmverhalten.	Freeware (www.draeger.com/software)
Dräger GasVision Lizenzschlüssel Software zum Analyse von Datenspeicher-Inhalten.	8325646 Trial Version (www.draeger.com/software)
USB DIRA mit USB-Kabel, Kommunikationsadapter Infrarot zu USB (Hinweis: Die Halterung erfolgt mit dem Kalibrieradapter 8318752)	8317409

Bestellinformationen

Dräger Gas Detection Connect

One System. Fully Connected: Gas Detection Connect (GDC) ist eine cloudbasierte SaaS-Lösung (Software as a Service), die effiziente Geräteverwaltung Ihrer Gasmessgeräte sowie eine Live-Überwachung mit Alarmen und Ereignissen ermöglicht.	
GDC Konfigurator Standard beinhaltet: Jährliche konfigurierbare Lizenz, unbegrenzte Datenspeicherung	3740515
GDC Enterprise License beinhaltet: Jährliche Lizenz, individuelle Lizenz für komplexe Systeme	3739675

Dräger ConHub

Ex-geschütztes Gateway für Dräger Gas Detection Connect	3729600*

Sonstiges Zubehör

Ledertasche	8318755
Gummigehäuseschutz	3738868
Set Aufkleber X-am 2800/5800 silber (10x)	3703852
Set Aufkleber X-am 2800/5800 rot (10x)	3703853
Set Aufkleber X-am 2800/5800 blau (10x)	3703854
Set Aufkleber X-am 2800/5800 gelb (10x)	3703855
Set Aufkleber X-am 2800/5800 grün (10x)	3703856
Set Displayschutzfolie X-am 2800/5800 (10x)	3703857
E-Set Upgrade RFID-Transponder (5 Stk.) (mit Klebeband)	3703898
Transponderleser (zum Auslesen eines optional interegrierten RFID-Transponders)	6559283
Dichtring-Ausheber (für den Wechsel von XXS Sensoren) (Ausgewählte Sensoren werden mit einem ähnlichen Werkzeug ab Werk geliefert.)	R21402

* Bitte kontaktieren Sie Dräger für Sachnummern für Nordamerika.

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
0800 882 883 0
+49 451 882-2080
info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
+43 1 609 04 0
+43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
+41 58 748 74 74
info.ch@draeger.com

Sie finden Ihren regionalen Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

102743 | 02.78 | Änderungen vorbehalten | © 2026/04/21 Drägerwerk AG & Co. KGaA