




tesapack® 4247 PVC



Produkt Information

Leicht abrollbares PVC-Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung

tesapack® 4247 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse.

tesapack® 4247 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Rückseitenlackierung ermöglicht ein leichtes Abrollen
- Ideal für die maschinelle Verarbeitung
- Hohe Reißfestigkeit
- Erhältlich in transparent

Anwendung

- Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung
- Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|----------------|------------------|----------|
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Trägermaterial | PVC-Film |
| • Dicke | 54 µm | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------------|----|
| • Reißdehnung | 75 % | • Automatische Anwendung | Ja |
| • Reißkraft | 47 N/cm | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,4 N/cm |
|-------------|----------|

Weitere Informationen

Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmer und Papierfabriken.



tesapack[®] 4247 PVC

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04247>