



# tesa® Professional 4365 Easy Cover® Präzision PLUS

2-in-1: Präzisionskrepp PLUS mit Abdeckfolie

## Produkt Information

### Produktmerkmale

- 2-in-1-Lösung: Oberflächenschutz und Abkleben
- Für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- Extrem flache und scharfe Farb- und Lackkanten
- Für Airless-Anwendungen geeignet
- 6 Monate rückstandsfrei entfernbar im Innenbereich
- 2 Monate UV-Beständigkeit im Außenbereich
- Inklusive tesa Präzisionskrepp® PLUS 4334

### Produktbeschreibung

tesa Easy Cover® Präzision 4365 ist eine Kombination aus einer lichtdurchlässigen und anschmiegsamen HDPE-Folie mit tesa Präzisionskrepp® 4334 PLUS. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 6 Monaten im Innenbereich und 2 Monaten im Außenbereich. Die geprägte Abdeckfolie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten. Ermöglicht extrem scharfe und flache Farb- und Lackkanten.

### Produktaufbau

- |             |         |                  |              |
|-------------|---------|------------------|--------------|
| • Klebmasse | Acrylat | • Trägermaterial | Washi Papier |
| • Dicke     | 90 µm   |                  |              |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |               |         |                                 |      |
|---------------|---------|---------------------------------|------|
| • Reißdehnung | 4 %     | • geeignet für raue Oberflächen | good |
| • Reißkraft   | 30 N/cm |                                 |      |

### Klebkraft

- |             |          |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,8 N/cm |
|-------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4365 Easy Cover<sup>®</sup> Präzision PLUS

## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=04365>