



tesaband® 4549

Produkt Information



Leicht abrollbares, offenes Gewebeband

Produktbeschreibung

tesaband® 4549 ist ein hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 145 mesh Zellwollgewebetragere und einer Naturkautschukklebmasse. Es ist ein besonders flexibles und geschmeidiges Gewebeband. Geringe Abrollkräfte gewährleisten eine gute maschinelle Verarbeitung.

Merkmale:

- Gute Beschriftbarkeit
- Anschließsam
- Hohe Reißkraft

Das Produkt ist auch als Langrolle erhältlich (SAF).

Anwendung

- Vibrationsschutz im Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie
- Maschinelles Verschließen z.B. Eimer, Dosen
- Kabelbandagierung, Kantenschutz und Kantensicherung
- Bündeln von Hölzern, Stangen und Kabeln

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|
| • Dicke des Klebebandes | 300 µm | • Trägermaterial | offenes Gewebe |
| • Dicke | 300 µm | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------|----------|---|---------------------------|
| • Reißdehnung | 12,5 % | • Temperaturbeständigkeit | 140 °C |
| • Reißkraft | 100 N/cm | (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Minuten Einwirkung) | |
| • Beschriftbarkeit | Ja | • Mesh | 145 count per square inch |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,6 N/cm |
|-------------|----------|



tesaband® 4549

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04549>