

# tesa® Professional 4840

## Premium Putzband, quengerillt



### Produkt Information

#### tesa® Premium-Putzband quengerillt 4840

Das Premium-Putzband tesa® 4840 zeichnet sich nicht nur durch eine hohe Klebeleistung aus, sondern auch wegen seiner einfachen Handhabung. Da das Trägermaterial quengerillt ist, lässt sich das Putzklebeband leicht und schnell von Hand einreißen. Dabei kommt es zu sauberen, rechtwinkligen Risskanten. Aufgrund seiner UV-Beständigkeit von bis zu sechs Wochen eignet es sich insbesondere für Maler- und Putzarbeiten im Außenbereich. Während dieser Zeit kann das Putzband problemlos entfernt oder neu positioniert werden. Die Kombination aus weichem PVC (Trägermaterial) und Naturkautschuk (Klebmasse) sorgt dafür, dass das Putzband auch auf leicht rauen Oberflächen verwendet werden kann. tesa® 4840 erleichtert die Arbeit von Profi- und Hobby-Handwerkern auf jeder Baustelle.

### Hauptanwendungen

- Premium-Putzband zum Schutz sensibler Oberflächen bei Maler- und Putzarbeiten
- Quengerilltes Trägermaterial, dadurch leicht von Hand einreißbar
- Saubere, rechtwinklige Risskanten
- Ab +5°C einsetzbar
- Bis zu 6 Wochen UV-stabil, in dieser Zeit rückstandslos entfernbar bzw. neu positionierbar
- Eignet sich auch für leicht raue Untergründe
- Trägermaterial: Soft-PVC, Klebmasse: Naturkautschuk

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Technische Daten

• Trägermaterial	Soft-PVC	• Reißdehnung	140 %
• Dicke	150 µm	• Reißkraft	22 N/cm
• Klebmasse	Naturkautschuk	• UV-Beständigkeit	6 Wochen

#### Klebkraft auf

- Stahl 1,9 N/cm

#### Eigenschaften

• Handeinreißbarkeit	●●●●	• Scharfe Farbkanten	●●●
• geeignet für raue Oberflächen	●●●	• Ansmiegsamkeit	●●●
• Farbhaftung	●●●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

#### Weitere Informationen

„Empfehlung: bitte führen Sie einen Verklebungstest auf der Anwendungsoberfläche durch, bevor Sie das Produkt verkleben.“

# tesa® Professional 4840 Premium Putzband, quengerillt



## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=04840>