Produktdatenblatt
Fiberscheiben

ZF714

VSM ZIRKONKORUND

Kornart	Zirkonkorund
Bindung	Vollkunstharz
Farbe	Blau
Trägermaterial	Vulkanfiber
Produktionsbreite	1.470 mm

Werkstoffe

Edelstahl

Unlegierter Stahl

Merkmale

Mittlerer Andruck

Streudichte halboffen

Made in Germany

Halboffen gestreute Zirkonkorund-Fiberscheibe für Anwendungen mit mittlerem Anpressdruck. Winkelschleifer im unteren bis mittleren Leistungssegment erzielen bereits einen aggressiven Schliff mit hoher Abtragsleistung. Eignet sich sehr gut für das Anfasen von unlegiertem Stahl und Edelstählen und für Anwendungen im Fahrzeugbau.

Körnungen:[1)]

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
☐	☐	■	☐	■	■	■	■	■	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Vorteile

- Hohe Abtragsleistung
- Kontinuierlicher Selbstschärfungseffekt führt zu einer lang anhaltenden, hohen Schleifleistung dank stetig neuentstehender scharfer Kornspitzen
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Spezialbindung für handgeführte Maschinen
- Formbeständiger Vulkanfiberträger

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Germany
T +49 511 3526 478 · F +49 511 3521 315
vertrieb@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/ZF714/03.WW/09.21/de/1

[1)] Weitere Körnungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.